主要製品一覧 【2024年5月現在】

ユポグリーンシリーズとは…ユポの主原料である化石燃料由来樹脂の一部を
植物由来のバイオマス樹脂に代替した製品で、温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献します。

●：適性あり　▲：条件付きで適性あり　×：適性なし　ブランク：適性なし（要問合せ）

カテゴリー	製品名	品番	厚さ（μm）	印刷方式				印刷面	製品特徴＆注意事項
				油性オフセット印刷	UVオフセット印刷	その他印刷	デジタル印刷		
スタンダード	スーパーユポダブル® (ユポグリーン®シリーズ)	FRBW 110, FRBW 130, FRBW 150 FRBW 200, FRBW 250, FRBW 300	110, 130, 150 200, 250, 300	● 紙用インキ ユポ用インキ	×			両面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 ・紙用インキでの油性オフセット印刷が可能な製品です。 ・ユポ用インキに交換する必要がなく、乾燥も速いため、納期を大幅に短縮できます。 ・色の再現性に優れており、網点太り（ドットゲイン）はコート紙と同等レベルです。 ・表裏セミグロス調です。 ・UVオフセット印刷は適性がありません。
	スーパーユポ® (ユポグリーン®シリーズ)	FRRG 70	70	● 紙用インキ ユポ用インキ	×			片面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 ・紙用インキでの油性オフセット印刷が可能な製品です。 ・ユポ用インキに交換する必要がなく、乾燥も速いため、納期を大幅に短縮できます。 ・インキセット時間は、紙用インキの2色重ねで2～3時間（測定例）。 ・紙用インキ対応は2色重ねまでとなります。 ・色の再現性に優れており、網点太り（ドットゲイン）はコート紙と同等レベルです。 ・表面（印刷面）がセミグロス調で、裏面がマット調です。 ・UVオフセット印刷は適性がありません。
	ウルトラユポ® (ユポグリーン®シリーズ)	FEBG 95, FEBG 110, FEBG 130 FEBG 150, FEBG 200, FEBG 250 FEBG 300	95, 110, 130 150, 200, 250 300	● ユポ用インキ	▲ 高密着インキ	● シルクスクリーン印刷 グラビア印刷		両面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 ・ユポ用インキの乾燥時間を大幅に短縮した速乾タイプの製品です。 ・ユポ用インキでも乾燥が速いため、納期を短縮できます。 ・色の再現性に優れており、網点太り（ドットゲイン）はコート紙と同等レベルです。 ・表裏セミグロス調です。 ・油性オフセット印刷のインキセット時間は4色重ねで5～7時間（測定例）。 ※UVオフセット印刷（高密着インキ）はエッジピックにご注意ください。 ※詳細はお問い合わせください。
	ニューユポ	FGS 60, FGS 80, FGS 95 FGS 110, FGS 130, FGS 150 FGS 200, FGS 250, FGS 300	65, 80, 95 110, 130, 150 200, 250, 300	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● シルクスクリーン印刷 グラビア印刷		両面	・厚さのバリエーションが豊富な汎用タイプの製品です。 ・油性オフセット印刷はもちろん、UVオフセット印刷（高密着インキ）にも優れた適性を有しています。 ・表裏マット調です。 ・鉛筆の筆記適性があります。 ・油性オフセット印刷のインキセット時間は4色重ねで10～16時間（測定例）。
	ユポ®イッパン	FPG 60, FPG 80, FPG 95 FPG 110, FPG 130, FPG 150 FPG 200, FPG 250, FPG 300	60, 80, 95 110, 130, 150 200, 250, 300	● ユポ用インキ	×	● 水性フレキソ印刷		両面	・印刷性はUVオフセットには適性を欠きますが、油性オフセット適性は優れています。
高光沢品	ユポ®ハイグロス	GAR 110	110	● ユポ用インキ	● 高密着インキ			片面	・油性オフセット印刷はもちろん、UVオフセット印刷（高密着インキ）にも適性を有しています。 ・表面（印刷面）が光沢感のある製品です。 ・高級感や上質感が求められる印刷物に適しています。
半透明品	ユポトレース®	TPRA 60, TPRA 90	60, 90	● ユポ用インキ	▲ 高密着インキ （低出力UV推奨）	● グラビア印刷		両面	・薄手の半透明タイプの製品です。 ・撮影用スクリーンや冷蔵食品の掛け紙などに使用されています。 ・鉛筆の筆記適性があります。
	ユポ®電飾用紙 (ユポグリーン®シリーズ)	BLRG 150	150	● ユポ用インキ	● 高密着インキ		▲ HP Indigo	両面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 ・電飾看板用として開発した半透明タイプの製品です。 ・光拡散性が高いので、バックライト点灯時に綺麗に見えます。 ※HP Indigoでの印刷は可能ですが、インキ耐水密着が弱いため屋内でご使用ください。
厚手品	アルファユポ®［一般品］	QJJ 350, QJJ 400, QJJ 500	350, 400, 500	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● シルクスクリーン印刷 UVシール印刷		両面	・一般品、片面グロス、半透明とバリエーション豊富な、厚手タイプの製品です。 ・折り加工はスジ押しでは割れる場合がありますのでハーフカットがおすすめです。
	アルファユポ®［片面グロス］	QTYR 350	350						
	アルファユポ®［半透明］	RMM 400	400						
ラベル用	ユポエアー®	ARS 80	82	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● シルクスクリーン印刷 UVシール印刷		片面	・独自技術によりプラスチック量の大幅削減可能なユポです。 ・一般的なPPフィルム（80μm）と比べ約46%プラスチック量を削減できます。 ・従来のユポ同様に耐久性と耐水性を備え、屋外や水まわり製品のラベルに最適です。
	ユポタック®原紙 (ユポグリーン®シリーズ)	SGSG 80	80	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● シルクスクリーン印刷 UVシール印刷		片面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 ・裏面（糊加工面）の強度が高い、粘着ラベル用の原紙です。 ・層間強度も高く、再剥離ラベルにも適しています。
	ユポタック®原紙	SGS 60, SGS 80, SGS 110	60, 80, 110						・裏面（糊加工面）の強度が高い、粘着ラベル用の原紙です。 ・層間強度も高く、再剥離ラベルにも適しています。
	ユポタック®原紙［熱転写印字対応］	SGP 80, SGP 110	80, 110						
	ユポタック®原紙[レーザー・UVインクジェット対応]	SGM 80	80				● レーザー UVインクジェット		・表面の耐熱性とトナー密着性、インキの耐水擦過性の向上と 印刷時の紙粉を低減させたユポタック原紙です。 ・産業用デジタル印刷への適性があります。 ・裏面（糊加工面）の強度が高い、粘着ラベル用の原紙です。 ・層間強度も高く、再剥離ラベルに適しています。

※測定値は当社測定値の代表例であり、保証値ではありません。また、品質改良のため予告なしに変更することがあります。

主要製品一覧 【2024年5月現在】

ユポグリーンシリーズとは…ユポの主原料である化石燃料由来樹脂の一部を
植物由来のバイオマス樹脂に代替した製品で、温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献します。

●：適性あり　▲：条件付きで適性あり　×：適性なし　ブランク：適性なし（要問合せ）

カテゴリー	製品名	品番	厚さ（μm）	印刷方式				印刷面	製品特徴＆注意事項
				油性オフセット印刷	UVオフセット印刷	その他印刷	デジタル印刷		
ラベル用	ユポタック®原紙[HP Indigo対応]	SDI 80	80	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● シルクスクリーン印刷 UVシール印刷	● HP indigo	片面	・プレコーティングなしでHP Indigo印刷機での印刷が可能で、 非常に高いインキ耐水密着と耐水擦過性をもつユポタック原紙です。 ・裏面（糊加工面）の強度が高い、粘着ラベル用の原紙です。 ・層間強度も高く、再剥離ラベルに適しています。
	セキュリティ用　易剥離ユポ	SAR 60	60	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● シルクスクリーン印刷 UVシール印刷		両面	・裏面の粘着層に印刷した絵柄が残るタイプのラベル用原紙です。 ・裏面印刷の場合はエッジピックが出やすいのでインキの粘度を下げてください。
	セキュリティ用　易破壊ユポ	SLR 80	80					片面	・貼付後剥がそうとすると破壊されるタイプのラベル用原紙です。
	テープ用 ユポ®［薄手タイプ］	SKS 45	45	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● UVシール印刷		両面	・合成紙ユポのもつ耐久性や耐水性、印刷適性をそのままに最も薄い 「45μm」を実現したテープ用ユポです。
	テープ用 ユポ®［易カットタイプ］	STS 50	55						・合成紙ユポのもつ耐久性や耐水性、印刷適性をそのままに 「横方向に手で切りやすい」特性を付与したテープ用ユポです。
	アクアユポ® （ユポグリーン®シリーズ）	LARG 65, LARG 95	65, 95	● ユポ用インキ	▲ 高密着インキ （低出力UV推奨）	● グラビア印刷 UVシール印刷 UVフレキソ印刷 水性フレキソ印刷		片面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 ・グルーラベル、ディレードラベル用の製品です。 ・裏面に吸水性をもたせることで水系接着剤を使用可能にしました。 ・容器に貼られたラベルはきれいに剥がせるため分別、リサイクルに役立ちます。 ※UVオフセット印刷（高密着インキ）はエッジピックにご注意ください。 ※詳細はお問い合わせください。
	ユポ®インモールドラベル ［ブロー／インジェクション成形用］	ISF 105	107	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● シルクスクリーン印刷 UVシール印刷 UVフレキソ印刷 水性フレキソ印刷（ISFのみ）		片面	・ボトル成形と同時にラベリングが可能なインモールドラベル用原紙です。 ・高速成形、広域耐Blister適性、帯電防止性能に優れています。
		IDS 80, IDS 100	81, 101						・ボトル成形と同時にラベリングが可能なインモールドラベル用原紙です。 ・耐オレンジピール性に優れています。
		IHC 75	77						・ボトル成形と同時にラベリングが可能なインモールドラベル用原紙です。 ・透明タイプで、耐オレンジピール性に優れています。
		IEL 105	104			● UVフレキソ印刷 グラビア印刷		両面	・ボトル成形と同時にラベリングが可能な易剥離インモールドラベル用原紙です。 ・表裏印刷が可能で、接着面の印刷デザインが剥離時に被着成型物に 残るタイプのラベルで、偽造防止ラベルやクーポンラベル等に適性があります。 ※印刷方法、成形条件についてはお問い合わせください。
	ユポ®インモールドラベル ［インジェクション成形用］	LBR 80	80	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● グラビア印刷		片面	・ボトル成形と同時にラベリングが可能なインモールドラベル用原紙です。 ・耐オレンジピール性、広域耐Blister適性に優れています。
		FGS 80	80			● シルクスクリーン印刷 グラビア印刷		両面	・ボトル成形と同時にラベリングが可能なインモールドラベル用原紙です。 ・広域耐Blister適性に優れています。 ※スタンダード製品「FGS」を使用しています。
吸着品	ユポサクションタック［オフセット印刷用］	WKFS 340	320	● 紙用インキ ユポ用インキ				片面	・平滑な面に何度も貼って剥がせる微吸着シートです。 ・貼り付け面との間のエアー抜けが良く、簡単に貼り付けることができます。 ・粘着剤を使用していないため、剥がした時の被着体への糊残りがありません。 ・吸着面が汚れた場合、汚れを水で流し乾燥するだけで吸着力が回復します。 ※吸着面には印刷できません。 ※車両ラベルには使用できません。 ※屋外での使用には不向きです。
	ユポサクションタック［インクジェット用］	WKJ 250	220				● インクジェット （水性顔料インキ）		
		XAD 1057	270				● インクジェット （水性染料・顔料インキ）		
		WKEM 250	245				● インクジェット （低溶剤インキ）		
	ユポサクションタック［HP Indigo用］	XAD 1058	230				● HP Indigo		
	ユポサクションタック［UVインクジェット用］	XAD 1069	230				● UVインクジェット		
	ユポサクションタック［レーザー用］	XAD 1099	195				● レーザー		
	ユポサクションタック・アウトドア	WKO 280	280	● ユポ用インキ	● 高密着インキ		● UVインクジェット HP Indigo		・屋内外での使用が可能な製品です。 ※網入りガラスには使用できません。
	ユポ®透明吸着［UVインクジェット用］	XAD 1068	178		● 高密着インキ		● UVインクジェット	片面	・内貼りが可能な、高透明・自己吸着シートです。 ・貼り付け後の耐熱性に優れています。 （被着体：ガラス⇨20～120℃、アクリル⇨20～80℃） ※網入りガラスには使用できません。 ※屋外での使用には不向きです。
	ユポ®透明吸着［HP Indigo用］	XAD 1101	156				● HP Indigo		
	ユポ®透明吸着［エコソル用］	XAD 1098	150				● インクジェット （低溶剤インキ）		
	ユポ静電吸着®［UVオフセット・UVインクジェット印刷用］	WESC 165	162		● 高密着インキ		● UVインクジェット	両面	・静電気の力で吸着するシートです。 ・粘着剤を使用していないため、剥がした時の被着体への糊残りがありません。 ※一度剥がすと吸着力が弱まるので繰り返しの使用はできません。 ※網入りガラスには使用できません。 ※屋外での使用には不向きです。
	ユポ静電吸着®［HP Indigo用］	WESA 165	164		● 高密着インキ		● HP Indigo		
	ユポ静電吸着®［透明タイプ］	WEST 155	155	● ユポ用インキ	● 高密着インキ			片面	

※測定値は当社測定値の代表例であり、保証値ではありません。また、品質改良のため予告なしに変更することがあります。

主要製品一覧 【2024年5月現在】

ユポグリーンシリーズとは…ユポの主原料である化石燃料由来樹脂の一部を
植物由来のバイオマス樹脂に代替した製品で、温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献します。

●：適性あり　▲：条件付きで適性あり　×：適性なし　ブランク：適性なし（要問合せ）

カテゴリー	製品名	品番	厚さ（μm）	印刷方式				印刷面	製品特徴＆注意事項
				油性オフセット印刷	UVオフセット印刷	その他印刷	デジタル印刷		
コート品	印字用 ユポコート®[片面コート]	VIF 70, VIF 90, VIF 120, VIF 140	70, 90, 120, 140					片面	・ドットプリンターや、筆記（水性ペン）、押印用の用紙に最適な製品です。
		VIS 90, VIS 120	90, 120	● ユポ用インキ 紙用インキ （1C・文字、罫のみ）					
	印字用 ユポコート®[両面コート]	VIFW 115	115					両面	
	熱転写用 ユポコート®	VES 85，VES 115	80, 111			● 溶融熱転写プリンター		片面	・溶融熱転写のプリンターに対応しています。粘着加工用です。
貼合品	クロスユポ®[シングル]	WNF 135	134			● シルクスクリーン印刷	● UVインクジェット	片面	・ユポとクロス（合成繊維）を貼り合わせた製品です。 ・優れた強靭性をそなえており、ミシン縫製や針金通しなどの加工に対応します。 ・タペストリーなどの大型印刷物に適しています。
	クロスユポ®[ダブル]	WNFW 200	201	● ユポ用インキ				両面	
	メタリックユポ	WMF 120	123	● ユポ用インキ ※アルミフォイル用インキ （メタリック面のみ）	▲ 高密着インキ （低出力UV推奨） （メタリック面のみ）			両面	・ユポの片側をメタリック調光沢に加工した製品です。 ※アルミフォイル用インキはメタリック面のみ印刷が可能です。 ※UVオフセット印刷（高密着インキ）はメタリック面のみ印刷が可能です。
	ハイティアーユポ®	WSF 110, WSF 160	107, 159	● ユポ用インキ				両面	・ユポと不織布を貼り合わせた製品です。 ・優れた強靭性をそなえており、ミシン縫製や針金通しなどの加工に対応します。 ・不織布の和紙のような風合いをいかしたデザインも可能です。
	コンシールユポ®	WCFA 125, WCFA 195	123, 190	● ユポ用インキ	● 高密着インキ			両面	・遮光性を追求した不透明度100％の製品です。 ・印刷の裏抜けがないため両面印刷に適しています。
デジタル印刷用	ユポジェット®[インクジェット用]	VJFP 120, VJFP 170	115, 165				● インクジェット （水性顔料インキ）	片面	・大判インクジェットプリンター対応製品です。 ・紙のように湿度やインキによる膨潤はありません。破れにくいので大判出力も安心です。 ※多数種類を用意していますので、別途お問い合わせください。
		XAB 1020	135				● インクジェット （水性染料・顔料インキ）		
		XAB 1037	167				● インクジェット （低溶剤インキ）		
	ユポジェット®[インクジェット用] (ユポグリーン®シリーズ)	VGFE 160	170				● インクジェット （低溶剤インキ）	片面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 ・VGFE 160は白色タイプ（屋外ポスター用）、VGBE 180は半透明タイプ（電飾看板用）です。
		VGBE 180	181						
	ユポ®デジタル印刷用紙	YPI 150, YPI 200, YPI 250, YPI 300	150, 200，250, 300	● ユポ用インキ	● 高密着インキ	● UVシール印刷 UVフレキソ印刷 UVフォームオフセット印刷 など	● HP Indigo 溶融熱転写タグプリンター UVインクジェット など	両面	・HP Indigoデジタル印刷機に最適な製品です。 ・インキ耐水密着、耐擦過性が非常に高く、プレコーティングなしで両面印刷が可能です。 ・HP Indigoデジタル印刷から各種UV印刷に対応しています。 ・一部のプロダクションプリンターに対応しています。 ※詳細はお問い合わせください。
		WYPI 350, WYPI 400	345, 390						
	ユポ®UVインクジェット印刷用紙	FPU 130, FPU 200, FPU 250	130, 200, 250			● UVシルクスクリーン印刷	● UVインクジェット	両面	・UVインクジェットプリンター対応製品です。
	ユポ®電飾用紙[デジタル印刷用] (ユポグリーン®シリーズ)	BLXG 150	150	● ユポ用インキ	● 高密着インキ		● HP LATEX 第4世代 HP Indigo UVインクジェット など	両面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 電飾看板、拡散用として開発した半透明タイプの製品です。 ・光拡散性が高いので、バックライト点灯時に綺麗に見えます。 ※HP Indigo印刷適性はYPI並みに良好で、インクの耐水密着も良好です。
	ウルトラユポ®[デジタル印刷用] (ユポグリーン®シリーズ)	FEBG 130, FEBG 200	130, 200	※スタンダードのFEBGをご参照ください。			● HP LATEX 第4世代	両面	・温室効果ガス（CO_2）の排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズ。 ・HP LATEX 第4世代印刷機に最適な製品です。 ・インキ耐水密着、耐擦過性が非常に高く、プレコーティングなしで両面印刷が可能です。 ・デジタル印刷から各種印刷に対応しています。 ・一部のプロダクションプリンターに対応しています。 ※詳細はお問い合わせください。
その他	ユポ®カーボンレス[上用紙]	VCA 65	76	● ユポ用インキ 紙用インキ （1C・文字、罫のみ）				片面	・ユポの感圧複写紙です。 ・上用紙に記入すると中用紙、下用紙に複写されます。 ・各種伝票やトリアージタグに使用されています。 ※VCC 350は両面印刷が可能です。 ※印刷・丁合・製本に関しては加工上の留意点がありますので、別途お問い合わせください。
	ユポ®カーボンレス[中用紙]	VCB 65	75						
	ユポ®カーボンレス[下用紙]	VCC 65, VCC 350	66, 350					片面,両面	
	OKクリーンペーパー	YAAB 64, YAAB 72 YAAW 64, YAAW 72 YAAG 64, YAAG 72 YAAY 64, YAAY 72 YAAP 64, YAAP 72 YAAV 64, YAAV 72	86 (YAA* 64) 96 (YAA* 72) ※詳細はお問い合わせください。	※詳細はお問い合わせください。				両面	・クリーンルーム用の無塵紙として開発した製品です。 ・含浸紙ベースの製品で、リサイクルも可能です。 ・ライトブルー（YAAB）、ホワイト（YAAW）、ライトグリーン（YAAG）、ライトイエロー（YAAY）、ライトピンク（YAAP）、バイオレット（YAAV）の6色を用意しています。 ※含浸紙ですので、耐水性はありません。 ※OKクリーンは王子ホールディングス（株）の登録商標です。

※測定値は当社測定値の代表例であり、保証値ではありません。また、品質改良のため予告なしに変更することがあります。